



PRODUCT INFORMATIE

AUGUSTUS 2016

## DECOROL DECOFOAM

<b>OMSCHRIJVING</b>	Zeer lichte, gebruiksklare plamuur/reparatiepasta.
<b>EIGENSCHAPPEN</b>	Oplosmiddelvrij en geurarm. Krimpvrij.
<b>TOEPASSING</b>	Geschikt voor het opvullen van gaten, naden en barsten in muren en diverse plaatmateriaal. Binnen en buiten toepasbaar, bij gebruik buiten minimaal twee keer overschilderen.
<b>KLEUREN</b>	Wit.
<b>GLANSGRAAD</b>	Mat.
<b>VERPAKKING</b>	4 en 10 L.
<b>BASISGEGEVENS</b>	Bepaald bij 23 °C. en 50 % R.V. Dichtheid : 0,52 kg/dm <sup>3</sup> Droog : 30 minuten tot 3 uur, afhankelijk van de laagdikte en de luchtvochtigheid. Overschilderbaar : na ca. 4 uur (met watergedragen producten). Houdbaarheid : ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. V.O.S. : klasse A/g. 30 g./l. (2010) max. 0 g./l.
<b>RENDEMENT</b>	Afhankelijk van de toepassing.
<b>VERWERKING</b>	Verwerkingsmethode : aanbrengen met spatel, plamuurmes of plekspaan, goed aandrukken en gladstrijken. Verdunning : gebruiksklaar.
<b>BEHANDELING ONDERGROND</b>	De ondergrond moet schoon, droog, vet- en wasvrij zijn. Poederende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer.
<b>REINIGING GEREEDSCHAP</b>	Direct na gebruik met water.
<b>TECHNISCH ADVIES</b>	Voor een advies op maat kunt u contact opnemen met: Neverlak B.V. Tel. 020-6655678.

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid