



## PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Putop Impregneer

<b>OMSCHRIJVING</b>	Watergedragen voorstrijkmiddel voor binnen en buiten op basis van een acrylaathydrosol.
<b>EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Fixeert licht tot matig zuigende ondergronden die licht poederen.</li><li>-Fixeert licht tot sterk zuigende ondergronden om glansbontheid te voorkomen.</li><li>-Geen hinderlijke geur tijdens de verwerking.</li></ul>
<b>TOEPASSING</b>	Het voorbehandelen van met Putop, Lithox en Frescolithe af te werken ondergronden, met als doel een goede hechting te verkrijgen, glansbontheid en kleurverschillen ten gevolge van onregelmatige zuiging te voorkomen.
<b>KLEUREN</b>	Transparant.
<b>GLANSGRAAD</b>	Mat.
<b>VERPAKKING</b>	Jerrycans van 5 en 10 liter.
<b>BASISGEGEVENS</b>	<b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V.</b> Dichtheid : 1 kg/dm <sup>3</sup> . Stofdroog : na ca. 1 uur. Overschilderbaar : na ca. 2 uur. V.O.S. : klasse A/g 30 g/l 2010 max. 0,5 g/l.
<b>HOUDBAARHEID</b>	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
<b>RENDEMENT</b>	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: ca. 5 m <sup>2</sup> per liter.
<b>ONDERGROND-CONDITIES</b>	De ondergrond dient winddroog te zijn en vrij van vuil, vet en schimmels.
<b>VERWERKINGS-CONDITIES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.</li><li>-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.</li><li>-Goede ventilatie.</li></ul>
<b>INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK</b>	Voor gebruik goed schudden/oproeren. Gemakkelijk te verwerken met kwast en (microfiber) verffroller.  Niet toepassen op niet zuigende ondergronden. Putop Impregneer mag na droging geen glanzend oppervlak te zien geven, glanzende plekken dienen dan mat geschuurd te worden.

**Verdunning** : gebruiksklaar.

**Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.**

**REINIGING  
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN  
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-  
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

**TECHNIES ADVIES**

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.

T : 020 6655 678

E : [info@neverlak.nl](mailto:info@neverlak.nl)

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.