



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decorol Flexibel Lijm

| | |
|-----------------------------------|---|
| OMSCHRIJVING | Watergedragen, flexibele oplosmiddelvrije lijm voor binnen. |
| EIGENSCHAPPEN | -Vormt na droging een harde, flexibele laag zonder gevaar voor scheur- en/of barst vorming. -Oplosmiddelvrij en geurarm. -Niet kleefvrij. |
| TOEPASSING | Geschikt voor het verlijmen van verschillende materialen onderling, zoals textiel op kunststof of op hout. Ook geschikt voor de verlijming van polyetherschuim en vinyl balletvloeren op bijvoorbeeld een houten ondergrond. |
| KLEUREN | Wit. Na droging transparant. |
| GLANSGRAAD | Glans. |
| VERPAKKING | 10 liter. |
| BASISGEGEVENS | Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Dichtheid : 1,1 kg/dm ³ . Droog : na ca. 1 uur. Overschilderbaar : na ca. 4 uur. V.O.S. : n.v.t. |
| | Droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de luchtvochtigheid. |
| HOUDBAARHEID | Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats. |
| RENDEMENT | Afhankelijk van de toepassing. |
| ONDERGROND- CONDITIES | De ondergrond moet schoon, droog, vet- en wasvrij zijn. |
| VERWERKINGS- CONDITIES | -Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. -Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%. -Goede ventilatie. |

| | |
|----------------------------------|---|
| INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK | <p>Aan te brengen met kwast, verfrol en/of verfspuit. Kunststoffen en vinyl ontvetten met een daarvoor geschikte biologisch afbreekbare ontvetter zoals Universol. Bij verlijming van kunststoffen moet de plakzijde van een van de kunststoffen altijd absorberend zijn.</p> <p>Verdunning : geen, product is gebruiksklaar.</p> <p>Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.</p> |
| REINIGING GEREEDSCHAP | <p>Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.</p> |
| MILIEU EN GEZONDHEID | <p>De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p> |
| VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN | <p>Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.</p> |
| TECHNIES ADVIES | <p>Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V. T : 020 6655 678 E : info@neverlak.nl</p> |

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.