



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Decorol MTL Modelleerpasta

OMSCHRIJVING	Watergedragen, gladde elastische modelleerpasta.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">-Oplosmiddelvrij en geurarm.-Goede hechting.-Elastisch.-Droogt in enkele uren, afhankelijk van de laagdikte.-Overschilderbaar met Frescolithe, Putop of Lithox producten.
TOEPASSING	<p>Met de MTL modelleerpasta kun je bijzondere reliëfondergronden maken. Toepasbaar op diverse ondergronden zoals hout- en plaatmateriaal, metalen en aluminium. MTL modelleerpasta is overschilderbaar met Frescolithe, Putop of Lithox producten.</p> <p>Door zijn hoge elasticiteit zeer geschikt voor de verwerking op ESP (piepschuim).</p>
KLEUREN	Beige.
GLANSGRAAD	Zijdeglans.
VERPAKKING	10 liter.
BASISGEGEVENS	<p>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V.</p> <p>Dichtheid : 1,49 kg/dm³. Droog : na ca. 30 minuten tot 3 uur. Overschilderbaar : na ca. 4 uur (met watergedragen producten). V.O.S. : klasse A/d. 130 g./l. (2010) max. 0 g./l.</p> <p>Droogtijd is afhankelijk van de laagdikte en de luchtvochtigheid.</p>
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de toepassing.
ONDERGROND- CONDITIES	De ondergrond moet schoon, droog, vet- en wasvrij zijn.
VERWERKINGS- CONDITIES	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie.

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Aan te brengen met spatel, plamuurmes of plekspaan.

Verdunning : geen, product is gebruiksklaar.

Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.

T : 020 6655 678

E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.