



## PRODUCTINFORMATIEBLAD

### Putop Fill Primer

<b>OMSCHRIJVING</b>	Watergedragen goed vullende primer voor binnen op basis van een acrylaatdispersie.
<b>EIGENSCHAPPEN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Goed vullend.</li><li>-Sneldrogend.</li><li>-Zeer goed schuurbaar.</li><li>-Eenvoudig te verwerken.</li></ul>
<b>TOEPASSING</b>	Geschikt voor de meest uiteenlopende ondergronden zoals mdf, multiplex en buigtriplex. Laat zich zeer goed schuren tot een gevulde en gladde ondergrond voor de meeste verfsystemen.
<b>KLEUREN</b>	Wit, kleuren volgens staal en vrijwel alle kleuren.
<b>GLANSGRAAD</b>	Mat
<b>VERPAKKING</b>	1, 2.5 en 10 liter.
<b>BASISGEGEVENS</b>	<b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V.</b> Dichtheid : 1,6 kg/dm <sup>3</sup> . Stofdroog : na ca. 0.5 uur. Schuurbaar : na ca. 1 uur. Overschilderbaar : na ca. 2 uur. V.O.S. : klasse A/e 130 g/l (2010) max. 55 g/l.
<b>HOUDBAARHEID</b>	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
<b>RENDEMENT</b>	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 5-8 m <sup>2</sup> per liter.
<b>ONDERGROND-CONDITIES</b>	De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met Decofoam (binnen) of ander deugdelijk vulmiddel.
<b>VERWERKINGS-CONDITIES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.</li><li>-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.</li><li>-Goede ventilatie.</li></ul> <p>Putop Fill Primer verwerken op houten ondergronden binnen, die droog, schoon en vetvrij zijn. In verband met spanningsverschillen niet gebruiken op minerale ondergronden. Niet gebruiken over gipsplamuren. Na 1 uur is de eerste laag Putop Fill Primer reeds schuurbaar.</p>

**INSTRUCTIES VOOR  
GEBRUIK**

Voor gebruik goed oproeren.  
Gemakkelijk te verwerken met kwast, verfröller of verfspuit. Bij verwerking met een  
airless druk 180/190 bar, tip 4/15.

**Verdunning** : gebruiksklaar.

**Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig  
beïnvloeden.**

**REINIGING  
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN  
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende  
gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-  
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

**TECHNIES ADVIES**

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.  
T : 020 6655 678  
E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.