



PRODUCTINFORMATIEBLAD

Putop Silky Gloss

OMSCHRIJVING	Watergedragen zijdeglans muurverf voor binnen en buiten op basis van een acrylaatdispersie.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none">-Krachtige kleuren.-Goed dekkend.-Schrobbvast.-Goed schuurbaar.-Eenvoudig te verwerken.-Goed te reinigen, bestand tegen de gangbare reinigingsmiddelen.-Blockvast (na 7 dagen uitharding).
TOEPASSING	Voor een zijdeglans, goed te reinigen afwerking voor binnen en buiten. Geschikt voor de stand- en interieurbouw waar een hoogwaardig product verlangd wordt.
KLEUREN	Wit, kleuren volgens staal en vrijwel alle kleuren.
GLANSGRAAD	Zijdeglans (ca. 25 GU bij 60°).
VERPAKKING	4 en 12 kg.
BASISGEGEVENS	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50 % R.V. Dichtheid : 1,2 kg/dm ³ . Stofdroog : na ca. 1 uur. Overschilderbaar : na ca. 4 uur. V.O.S. : klasse A/b 100 g/l (2010) max. 70 g/l.
HOUDBAARHEID	Ten minste 12 maanden in gesloten originele verpakking op een koele, droge en vorstvrije plaats.
RENDEMENT	Afhankelijk van de aard en structuur van de ondergrond en de applicatiemethode: 5-7 m ² /kg.
ONDERGROND-CONDITIES	De ondergrond moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, vet en zouten. Naden, scheuren en gaten behandelen met Decofoam of ander deugdelijk vulmiddel. Zuigende ondergronden voorbehandelen met Putop Impregneer. Op niet zuigende ondergronden kan Putop Silky Gloss direct in twee lagen aangebracht worden met een tussen droogtijd van ca. 4 uur.
VERWERKINGS-CONDITIES	<ul style="list-style-type: none">-Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.-Relatieve luchtvochtigheid maximaal 80%.-Goede ventilatie.

**INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK**

Voor gebruik goed oproeren.
Gemakkelijk te verwerken met kwast, verfroller of verfspuit.

Airless : druk ca. 180-190 bar. Tip 4/15.
Luchtspuit : druk 3 bar. Spsitopening 1,5 - 2 mm.
HVLP Luchtspuit : druk 3 bar. Spsitopening 2 mm.

Verdunning : gebruiksklaar.
: afhankelijk van het doel met maximaal 5 % water verdunnen.

Verdunning zal de nauwkeurig afgestemde balans van de eigenschappen nadelig beïnvloeden.

**REINIGING
GEREEDSCHAP**

Direct na gebruik reinigen met water en residu op de juiste manier afvoeren.

**MILIEU EN
GEZONDHEID**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**VEILIGHEIDS-
VOORSCHRIFTEN**

Voor veiligheidsvoorschriften raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad.

TECHNIES ADVIES

Voor advies kunt u contact opnemen met Neverlak B.V.
T : 020 6655 678
E : info@neverlak.nl

De hierboven vermelde informatie is geheel vrijblijvend en is gebaseerd op eigen waarnemingen en ervaringen. Onze informatie geldt als vrijblijvend advies en ontslaat de afnemer/verwerker niet van de verplichting de door ons geleverde producten zelf te beproeven alvorens tot de verwerking daarvan over te gaan. De toepassing en de verwerking van onze producten geschiedt buiten onze controlemogelijkheden en waarneming en derhalve uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de afnemer/verwerker. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Bij het verschijnen van een nieuwe editie van dit Productinformatieblad verliest deze uitgave haar geldigheid.